



未注公差尺寸，公差按此表							
>	至	F	G	H	J	K	L
~	8	± 0.05	± 0.10	± 0.10	± 0.20	± 0.20	± 0.40
8	25	± 0.08	± 0.15	± 0.15	± 0.30	± 0.30	± 0.60
25	80	± 0.12	± 0.20	± 0.25	± 0.40	± 0.50	± 0.80
80	250	± 0.25	± 0.30	± 0.40	± 0.60	± 0.80	± 1.20
250	~	± 0.50	± 0.60	± 0.80	± 1.00	± 1.50	± 2.00

其余 $\nabla 3.2$

主动模组ZZMZ-Z1-SV参数	
主体材质	45#发黑
驱动	750W伺服
行程	X ± 35
	Y ± 35
单个模组负载	750KG
导轨	上银线性滑轨
旋转	交叉滚柱轴承
传动	TBI 滚柱丝杆
重复定位精度	5 μm
平行度	60 μm

图纸修改	日期	签名	材料	数量	图号
第一次修改			公差	F	比例
第二次修改			视图	$\leftarrow \rightarrow \oplus$	类别
第三次修改				2019/10/24	项目名称
第四次修改				卢德印	零件名称
第五次修改			设计	制图	审核

深圳市得地为业科技有限公司